

ÖNERİLEN KAPASİTE ve BOYUTLAR TABLOSU / RECOMMENDED CAPACITY, DIMENSIONS TABLE

TIP TYPE	BAĞLANTI CONNECTION		BOYUTLAR DIMENSIONS (mm)		HACİM VOLUME (lt)	MAKS. YAĞ HACMİ MAX. OIL VOLUME (lt)	YAĞ ÖN YÜKLEME HACMİ OIL PRE CHARGE VOLUME (lt)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE RANGE TS ° C (min. / max.)	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE PS bar	SOĞUTUCU AKIŞKAN GRUBU REFRIGERANT GROUP	BASINÇLI KAP SINIFI PED CATEGORY
	in.	mm.	Ø	L							
ESSOSFF12GR1	ODS 1/2	-	114	336	2,5	1,5	0,5	-10 / +120	45	I	CAT. II
ESSOSFFM12GR1	-	12	114	336	2,5	1,5	0,5	-10 / +120	45	I	CAT. II
ESSOSFF58GR1	ODS 5/8	16	114	336	2,5	1,5	0,5	-10 / +120	45	I	CAT. II
ESSOSFF34GR1	ODS 3/4	19	114	336	3,0	1,8	0,8	-10 / +120	45	I	CAT. II
ESSOSFF78GR1	ODS 7/8	22	114	336	3,0	1,8	0,8	-10 / +120	45	I	CAT. II
ESSOSFF118GR1	ODS 1-1/8	28	139	460	5,0	3,0	0,8	-10 / +120	45	I	CAT. III
ESSOSFF138GR1	ODS 1-3/8	35	139	460	5,0	3,0	0,8	-10 / +120	45	I	CAT. III
ESSOSFF58GR1	ODS 1-5/8	42	139	460	8,5	5,0	1,0	-10 / +120	45	I	CAT. III
ESSOSFF218GR1	ODS 2-1/8	54	139	460	8,5	5,0	1,0	-10 / +120	45	I	CAT. III