



MCCB DATESHEET 1-4Poles

Type	NM1-125PV			NM1-225PV			NM1-250PV			NM1-400PV			NM1-630PV			NM1-800PV			NM1-1250PV						
额定持续电流Inm	125			225			250			400			630			800			1250						
额定电流In(A)	16、20、25、32、40、50、63、80、100、125			100、125、140、160、180、200、225			160、200、225、250			250、315、350、400			400、500、630			630、700、800			800、1000、1250						
额定工作电压Ue(V)DC	12V、80V、125V、250V、500V、750V、1000V			125V、250V、500V、750V、1000V			125V、250V、500V、750V、1000V			250V、500V、750V、1000V			250V、500V、750V、1000V			250V、500V、750V、1000V			250V、500V、750V、1000V						
额定绝缘电压Ui(V)	1000V			1000V			1000V			1500V			1500V			1500V			1500V						
额定冲击耐受电压Uimp(kV)	8KV			8KV			8KV			8KV			8KV			8KV			8KV						
测试电压一分钟(V)	3550			3550			3550			3550			3550			3550			3550						
	M	H	R	M	H	R	M	H	R	M	H	R	M	H	R	M	H	R	M	H	R	M	H	R	
极限短路分断能力 (kA)Icu (1cs=75%)	250V	25	35	50	35	50	65	35	50	65	35	50	65	35	50	65	35	50	65	50	65	80	50	65	80
	500V	25	25	50	35	35	65	35	35	65	35	35	65	35	35	65	35	35	65	50	50	80	50	50	80
	750V	25	15	50	35	25	65	35	25	65	35	25	65	35	25	65	35	25	65	50	35	80	50	35	80
1000V	25	10	50	35	15	65	35	15	65	35	15	65	35	15	65	35	15	65	50	20	80	50	20	80	
机械寿命 总次数	7000			7000			7000			4000			4000			2500			2000						
电气寿命 总次数	2000			2000			2000			1000			1000			800			600						
总分断时间(ms)	20			20			20			20			20			20			20						
安置位置	任何位置																								
是否具有隔离特	是																								
标准	IEC 60947-2、IEC60947-1、GB 14048.1、GB 14048.2																								
允许环境温度(°C)	-25°C ~+50°C																								
防护等级	IP20																								
可带附件	辅助、报警、分励、手操、电操、机械联锁																								
飞弧距离(mm)	≥ 50																								
瞬时动作	20In																								
安装方式	固定式、插入式																								

